

ЯССЯТЕКС клей**ÄSSÄTEX-LIIMA**
Код 008 3261

Тип	Водоразбавляемый дисперсный клей.
Область применения	Предназначен для приклеивания стекловолоконистых обоев "Яссятекс" и соответствующих стекловолоконистых тканей, текстильных и тяжелых бумажных стеновых покрытий в сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	4-5 м ² /л.
Специальное свойство	При желании клей можно перемешать с латексной покрывной краской, например, 1 часть (по объему) краски на 1 часть (по объему) клея. При этом оттенок смеси близок к оттенку покрывной краски и смесью можно грунтовать стекловолоконистые обои.
Плотность	1,0 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится валиком и зубчатым шпателем. Оклеивание мокрым способом.
Жизнеспособность	15-20 минут при температуре +18 - +20°C.
Время проведения работ	Приклеивание к впитывающей подложке произвести незамедлительно, а к невпитывающей подложке – в течение 10-20 минут.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	5 л и 15 л.

ЯСЯТЕКС клей**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при оклеивании	Рекомендуемая температура составляет +18 - +20° С.
Предварительная подготовка	Поверхность должна быть сухой, чистой, ровной и плотной. Вымыть ранее окрашенные поверхности моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Твердые, глянцевые слои старой краски отшлифовать до матового состояния. Неровности выровнять соответствующей шпатлевкой серии "Престо". Заделанные шпатлевкой участки отшлифовать и пыль от шлифовки удалить. Сильно впитывающие поверхности грунтовать разбавленным водой клеем "Ясјатекс".
Оклеивание	<p>Перед применением клей тщательно перемешать. При оклеивании стекловолокнистыми обоями наносить клей валиком на поверхность стены шириной в 1-2 полотнища за раз. При желании клей можно перемешать с латексной покрывной краской, например, 1 часть краски на 1 часть клея. При этом оттенок смеси близок к оттенку покрывной краски и смесью можно грунтовать стекловолокнистые обои.</p> <p>Приложить полотнище на место и крепко прижать к стене. После высыхания клея или смеси клея и краски, примерно через сутки, отгрунтовать ткань смесью клея и краски или покрывной краской, разбавленной на 10%. После высыхания грунтовки нанести покрывную краску.</p> <p>При оклейке текстильными и бумажными стенными покрытиями наносить клей валиком на обратную сторону обоев и оставить намокнуть на 5-10 минут. После этого покрытие приклеить.</p>
Удаление пятен клея	Свежий клей удалить влажной тряпкой или губкой.
Очистка инструментов	С рабочих инструментов удалить лишнее количество клея и промыть инструменты водой.
ОХРАНА ТРУДА	<p>Работу выполнить тщательно и осторожно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом.</p> <p>По клею имеется паспорт техники безопасности.</p>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.