

КАУНИС КОТИ интерьерная краска**KAUNIS KOTI sisustusmaali**
Код 812-серия

Тип	Совершенно матовая, стойкая к очистке акрилатная краска.
Область применения	Предназначена для окраски бетонных, заштатлеванных, кирпичных, картонных, деревянных поверхностей, гипсовых, древесностружечных и древесноволокнистых плит внутри помещения. После проведения должной предварительной подготовки, краску можно применять для окраски поверхностей, окрашенных ранее алкидной краской. Не применима для окраски дверей или мебели. Применяется для окраски новых и ранее окрашенных ровных стен в жилых, офисных, торговых и т.п. сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	На невпитывающие поверхности 10-12 м ² /л. На впитывающие поверхности 7-9 м ² /л.
Сухой остаток	Около 40 %, в зависимости от оттенка.
Плотность	около 1,3 кг/л, в зависимости от оттенка.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью, распылением или валиком. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,017" – 0,021". Допускается разбавлять до 10% по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 2 часа.
Блеск	Совершенно матовый.
Базис	А и С.
Цвет	Колеруется согласно каталогам «Тиккурила Симфония» и «Каунис Коти».
Стойкость к мытью	Выдерживает более 5000 проходов щеткой.
Химстойкость	Устойчива к мощным средствам и слабым растворителям, например, уайт-спириту.
Термостойкость	85 °С.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л.

КАУНИС КОТИ интерьерная краска**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть +15 -23°C, и относительная влажность воздуха 30-70 %.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. Выправить при необходимости неровности соответствующей шпатлевкой серии "Престо" или "Спаккели", затем отшлифовать высохшую поверхность. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости загрунтовать универсальной грунтовкой "Луя" или окрасить напрямую краской "Каунис Коти". Ранее окрашенные поверхности: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отшлифовать твердые, глянцевые поверхности до матового состояния. Удалить пыль от шлифовки. Выправить неровности шпатлевкой серии "Престо" или "Спаккели", затем отшлифовать высохшую поверхность. Удалить пыль. При необходимости до окраски загрунтовать поверхность универсальной грунтовкой "Луя".
Окраска	Краску тщательно перемешать перед применением, при необходимости разбавить водой. Наносить валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеокрашенной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8-10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.
ОХРАНА ТРУДА	Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. По краске имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.