

**ПРЕСТО быстрая шпатлевка****PRESTO Pikasilote**  
Код 007 2071

<b>Тип</b>	Водоразбавляемая латексная шпатлевка быстрого высыхания.
<b>Область применения</b>	Предназначена для заделки царапин и частичного выравнивания и отделки небольших поверхностей в сухих помещениях до окраски латексными или алкидными красками. Применима на новые и окрашенные деревянные, древесностружечные, древесноволокнистые, оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности.  Применяется для частичного выравнивания мебели, дверей и других небольших поверхностей.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Сухой остаток</b>	60%.
<b>Плотность</b>	1,8 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится шпателем.
<b>Время высыхания</b>	1-2 часа, в зависимости от толщины слоя, температуры и относительной влажности воздуха.
<b>Цвет</b>	Белый.
<b>Хранение</b>	Защищать от мороза.
<b>Тара</b>	200 мл, 0,5 л.

## ПРЕСТО быстрая шпатлевка

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Условия при шпатлевании</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +10°C и относительная влажность воздуха менее 80%.
<b>Предварительная подготовка</b>	<b>Неокрашенная поверхность:</b> Очистить поверхность от грязи. Удалить пыль и посторонние включения щеткой. Выровнять неокрашенную поверхность шпатлевкой "Престо быстрая шпатлевка".  <b>Ранее окрашенная поверхность:</b> Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой. После высыхания поверхности удалить слабодержащуюся краску скребком. Твердые, глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить.
<b>Шпатлевание</b>	При необходимости глубокие впадины, дырки от гвоздей и т.д. зашпатлевать подходящей шпатлевкой серии "Престо". Поверхность отшлифовать и пыль от шлифовки удалить. Нанести шпатлевку "Престо быстрая шпатлевка" шпателем. При необходимости высохшую поверхность отшлифовать. Зашпатлеванная поверхность плотная и гладкая, и поддается окраске латексной или алкидной краской.
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочие инструменты вымыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	Работу выполнить тщательно и осторожно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом.  На шпатлевку имеется паспорт техники безопасности.
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.