

**ПРЕСТОНИТ 5+5 шпатлевка для распыления****PRESTONIT 5+5 Ruiskutasoite**

Код 001 6203

<b>Тип</b>	Готовая к применению шпатлевка, наносимая распылением.
<b>Область применения</b>	Предназначена для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях. Наносится на поверхности из бетона, легкого бетона, на кирпичные, оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности, гипсовые и древесноволокнистые плиты, а также на ранее окрашенные поверхности. Зашпатлеванную поверхность можно окрашивать или оклеивать обоями.  Применяется для частичного или полного шпатлевания стен и потолков.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Сухой остаток</b>	56%.
<b>Расход</b>	В среднем 1 л/м <sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм. Расход зависит от ровности подложки.
<b>Плотность</b>	1,5 кг/л.
<b>Заполняющая способность</b>	6 мм.
<b>Размер частиц</b>	Не более 0,30 мм.
<b>Разбавитель</b>	Вода, обычно не разбавляется.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится распылителем или стальным шпателем.
<b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b>	Ок. 2 часов при толщине слоя 1 мм. Высыхание замедляется при возрастании толщины слоя.
<b>Цвет</b>	Белый
<b>Хранение</b>	Защищать от мороза.
<b>Тара</b>	Мешок по 14 л.

**ПРЕСТОНИТ 5+5 шпатлевка для распыления****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Условия при шпатлевании</b>	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +10°C.
<b>Предварительная подготовка</b>	После обезжиривания и очистки удалить щеткой пыль и посторонние включения.
<b>Шпатлевание</b>	<p>Наносить шпатлевку распылением и выровнять стальным шпателем. Можно наносить также вручную.</p> <p>После высыхания шпатлевки отшлифовать поверхность. Обычно шпатлевка наносится 1-2 слоями.</p>
<b>Окраска зашпатлеванной поверхности</b>	Зашпатлеванную поверхность можно красить, а также покрывать кафельными плитками или пластиковыми обоями.
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочий инструмент промыть водой.
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	<p>Работу выполнить аккуратно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом.</p> <p>По шпатлевке имеется паспорт техники безопасности.</p>
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.