

ВАЛТТИ масло для дерева**VALTTI PUUÖLJY**
Код 257 0070

Тип	Традиционное масло для деревянных поверхностей. Защищает дерево от влаги и грязи и уменьшает растрескивание деревянной поверхности.
Область применения	Предназначено для защиты наружных деревянных поверхностей. Применяется для пропитанной (под давлением) и термообработанной древесины, поверхностей из твердых или ценных пород дерева, а также для необработанной древесины. Применяется для обработки садовой мебели, террас, балконов, перил, лестниц, оград, пристаней, цветочных ящиков, дверей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	Ок. 5 м ² /л, в зависимости от пористости древесины.
Сухой остаток	18 %.
Плотность	0,8 кг/л.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050.
Способ нанесения	Наносится кистью или губкой.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	На отлип – ок. 5 часов. На продолжительность высыхания влияет пористость поверхности, а также толщина слоя. Следующий слой можно наносить после высыхания поверхности.
Блеск	Не определяется. Масло впитывается в древесину и, как правило, не образует видимой пленки.
Базис	ЕС.
Цвет	Бесцветный. Можно отколеровать в цвета карты "Лессирующие антисептики".
Атмосферостойкость	Наружные поверхности, подвергающиеся атмосферному воздействию круглый год, рекомендуется обрабатывать один раз каждый год.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. В неплотно закрытой, неполной таре и/или в колерованном виде масло не выдерживает длительного хранения.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л.

ВАЛТТИ масло для дерева

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5 °С, а относительная влажность воздуха менее 80 %.
Предварительная подготовка	Новую пропитанную под давлением древесину выдержать полгода до обработки маслом. Очистить деревянную поверхность от грязи, пыли и посторонних включений. Старую, потемневшую деревянную поверхность промыть составом "Хомеенпойсто" или "Техопесу", согласно инструкции по применению. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, так как влажное дерево не впитывает достаточное количество масла.
Обработка	<p>Масло тщательно перемешать перед нанесением, а также время от времени в процессе нанесения. Наносить в 1-2 слоя кистью или губкой. Во избежание образования рабочих швов наносить масло на поверхность равномерно и без перерыва от края до края. Следующий слой наносить после того, как масло впиталось в древесину. Невпитавшееся масло удалить с поверхности тряпкой. Масло делает первоначальный цвет дерева более темным. Более насыщенного цвета и лучшей стойкости к УФ-излучению можно добиться нанесением двух слоев отколерованного масла.</p> <p>Наружные поверхности, подвергающиеся атмосферному воздействию круглый год, рекомендуется обрабатывать один раз каждый год.</p>
Очистка инструментов	Рабочие инструменты очистить уайт-спиритом или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	<p>В нормальных условиях свеженанесенное масло достигает своей окончательной износостойкости в течение одной недели после нанесения. Спустя двое суток после нанесения поверхность можно очищать легкой очисткой мягкой щеткой или влажной тряпкой.</p> <p>Загрязненную поверхность можно очищать моющим раствором "Хуолтопесу" (1 часть "Хуолтопесу" на 10 частей воды) не ранее чем через месяц. Особенно загрязненные поверхности можно очищать сильным раствором (1 часть "Хуолтопесу" на 1 часть воды). После очистки промыть поверхность чистой водой и дать высохнуть.</p>
ОХРАНА ТРУДА	<p>Содержит промышленный бензин, тяжелый гидрированный (алифатический) уайт-спирит.</p> <p>ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. ВРЕДНОЕ ВЕЩЕСТВО: МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ЛЕГКИЕ В СЛУЧАЕ ПРОГЛАТЫВАНИЯ.</p> <p>Не вдыхать паров растворителей. Организовать эффективный воздухообмен.</p> <p>На масло имеется паспорт техники безопасности.</p> <p>Из-за опасности самовоспламенения промоченные маслом ткани и тряпки следует до уничтожения хранить в воде или просушить на открытом воздухе, либо незамедлительно сжечь.</p>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.