

ВАЛТТИ АКВА масло для дерева**VALTTI PUUÖLJY AKVA**
Код 256 0070

Тип	Водоразбавляемая масляная эмульсия для деревянных поверхностей на основе растительного масла. Защищает дерево от влаги и грязи и уменьшает растрескивание деревянной поверхности.
Область применения	Предназначена для защиты наружных деревянных поверхностей. Применяется на необработанную древесину, пропитанную под давлением и термообработанную древесину, поверхности из твердых и ценных пород дерева. Применяется для обработки садовой мебели, террас, балконов, перил, лестниц, оград, пристаней, цветочных ящиков, дверей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	5-7 м ² /л, в зависимости от пористости древесины.
Сухой остаток	16 %.
Плотность	1,0 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью или губкой.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	Несколько часов в нормальных условиях. На продолжительность высыхания влияет пористость поверхности, а также толщина слоя.
Блеск	Не определяется. Масло впитывается в древесину и, как правило, не образует видимой пленки.
Базис	ЕС.
Цвет	Бесцветный. Можно отколеровать в цвета карты "Лессирующие антисептики".
Атмосферостойкость	Наружные поверхности, подвергающиеся атмосферному воздействию круглый год, рекомендуется обрабатывать один раз каждый год.
Хранение	Защищать от мороза. В неплотно закрытой, неполной таре и/или в колерованном виде масло не выдерживает длительного хранения. Отколерованное масло применять в течение того же лета.
Тара	0,9 л, 2,7 л.

ВАЛТТИ АКВА масло для дерева**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

- Условия при обработке** Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть ниже 20%. Температура должна быть выше +5 °С, а относительная влажность воздуха менее 80 %.
- Предварительная подготовка** Очистить поверхность от грязи, пыли и посторонних включений. Старую деревянную поверхность промыть составом "Хомеенпойсто" или "Техопесу", согласно инструкции по применению.
- Обработка** Масло тщательно перемешать перед нанесением, а также время от времени в процессе нанесения. Наносить одним слоем кистью или губкой. Во избежание образования рабочих швов наносить масло на поверхность равномерно и без перерыва от края до края. С плохо впитывающей поверхности лишнее, невпитавшееся масло необходимо устранить тканью. Более насыщенного цвета и лучшей стойкости к УФ-излучению можно добиться нанесением двух слоев отколерованного масла. Масло делает первоначальный цвет дерева более темным. Поверхность рекомендуется обрабатывать один раз ежегодно.
- Очистка инструментов** Рабочие инструменты промыть мылом и водой или моющим средством "Пенсселипесу".
- Уход** В нормальных условиях свеженанесенное масло достигает своей окончательной износостойкости в течение четырех недель после окраски. В данный период поверхность можно очищать легкой очисткой мягкой щеткой или влажной тряпкой.
- Загрязненную поверхность можно очищать моющим раствором "Хуолтопесу" (1 часть "Хуолтопесу" на 10 частей воды) не ранее чем через месяц. Особенно загрязненные поверхности можно очищать сильным раствором (1 часть "Хуолтопесу" на 1 часть воды). После очистки промыть поверхность чистой водой и дать высохнуть.
- ОХРАНА ТРУДА** Содержит октил-изотиоацетат.
- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ СОПРИКОСНОВЕНИЕ С КОЖЕЙ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ.
Избегать попадания на кожу. Применять защитные перчатки.
- На масло имеется паспорт техники безопасности.
- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.