

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ 1060****YLEISOHENNE 1060**

Код 006 1060

<b>Тип</b>	Универсальный растворитель для разбавления красок и лаков в домашних условиях.
<b>Область применения</b>	Предназначен для разбавления целлюлозных, каталитических и алкидных красок и лаков. Применяется также для очистки рабочих инструментов и поверхностей.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Удельный вес</b>	0,75 кг/л.
<b>Хранение</b>	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
<b>Тара</b>	1 л, 3 л, 10 л.

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ 1060****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

- Разбавление**                    Добавить растворитель в лак или краску. Добавление производится небольшими дозами для облегчения перемешивания и во избежание чрезмерного разбавления краски. Соотношение разбавления указано в конкретной технической характеристике лака или краски.
- Очистка поверхностей**        Окрашиваемые поверхности можно очистить от жиров и масел промывкой разбавителем "Универсальный растворитель 1060". Очистка производится намоченной разбавителем чистой тряпкой, щеткой или губкой. Нужно учитывать, что как тряпки, так и разбавитель загрязняются сравнительно быстро. Тряпки необходимо менять достаточно часто, чтобы жиры не разносились по поверхности.
- Очистка инструментов**       Рабочие инструменты можно очищать разбавителем "Универсальный растворитель 1060".

**ОХРАНА ТРУДА**

Содержит уайт-спирит.

**ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО.** Не вдыхать паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен. В случае отравления незамедлительно обратиться к врачу и показать тару или этикетку от растворителя.

На растворитель имеется паспорт техники безопасности.

**ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в места сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.